

Material Specifications ■ WD 9

Order No Bestell no	Hose OD Schlauch AD mm Inch		b1 mm	b2 max.mm	S mm	h max.mm	AD mm.max	PD mm.max	Qty./Pack. Anzahl/Pak.	Weight Gewicht (Kg.)
WD 9 - 8.12	8 - 12	5/16 - 1/2	9.0	14.0	0.6	11.0	2.0	2.6	1000	10.2
WD 9 - 10.16	10 - 16	3/8 - 5/8	9.0	14.0	0.6	11.0	2.0	2.6	1000	10.7
WD 9 - 12.20	12 - 20	1/2 - 3/4	9.0	14.0	0.6	11.0	2.0	2.6	1000	11.3
WD 9 - 12.22	12 - 22	1/2 - 7/8	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	750	10.0
WD 9 - 16.25	16 - 25	5/8 - 1	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	750	10.4
WD 9 - 16.27	17 - 27	5/16 - 1.1/16	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	500	10.6
WD 9 - 20.32	20 - 32	3/4 - 1.1/4	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	500	7.5
WD 9 - 23.35	23 - 35	7/8 - 1 1/3	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	750	7.7
WD 9 - 25.40	25 - 40	1 - 1.1/8	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	500	12.5
WD 9 - 30.45	30 - 45	1.3/16 - 1.3/4	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	500	8.9
WD 9 - 32.50	32 - 50	1.1/4 - 2	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	500	9.2
WD 9 - 40.60	40 - 60	1.5/8 - 2.3/8	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	500	9.9
WD 9 - 50.70	50 - 70	2 - 2.3/4	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	500	10.8
WD 9 - 60.80	60 - 80	2.3/8 - 3.1/8	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	500	12.2
WD 9 - 70.90	70 - 90	2.3/4 - 3.1/4	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	250	11.5
WD 9 - 80.100	80 - 110	3.1/8 - 4	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	250	6.9
WD 9 - 90.110	90 - 110	3.1/2 - 4.3/8	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	250	7.2
WD 9 - 100.120	100 - 120	4 - 4.3/4	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	250	7.5
WD 9 - 110.130	110 - 130	4.3/8 - 5.1/8	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	250	7.9
WD 9 - 120.140	120 - 140	4.3/4 - 5.1/2	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	200	8.2
WD 9 - 130.150	130 - 150	4.1/8 - 5.7/8	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	200	7.0
WD 9 - 140.160	140 - 160	5.1/2 - 6.5/4	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	200	7.3
WD 9 - 150.170	150 - 170	5.7/7 - 6.1/8	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	200	7.6
WD 9 - 160.180	160 - 180	6.1/4 - 7	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	150	7.9
WD 9 - 170.190	170 - 190	6.5/8 - 7.3/8	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	100	6.5
WD 9 - 180.200	180 - 200	7 - 7.7/8	9.0	14.0	0.6	11.0	4.0	5.0	100	4.8

**Worm Drive Clamps**

- \* Production confirm to DIN 3017
- \* Band Widths are : 9 mm (WD 9)
- \* Embossed clamp band non-perforated
- \* Hexagon SW7 with slotted screw head
- \* Large Clamping range
- \* Material : W1, W2, W3, W4 and W5

**Collier vis tangente**

- \* Produktion nach DIN 3017
- \* Bandbreite : 9 mm
- \* Aus nicht perforiertem Bandmaterial
- \* Hexagon SW 7 mit Präzisionsschraube
- \* Hoher Durchmesserbereich
- \* Material : W1, W2, W3, W4 und W5

(AD) Using torque / Betriebsttorque  
(PD) Test torque / Probetorque

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.  
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel:WD9 - 8.12 - W2)

